

*Zetor*

# UTILIX HT

UTILIX HT 45

UTILIX HT 55



Traktor je Zetor. Od roku 1946.



## NOVÝ ZETOR UTILIX PŘEDSTAVUJE VÍCEÚČELOVÝ TRAKTOR VHODNÝ ZEJMÉNA PRO PRÁCI V KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH, V ZAHRADNICTVÍCH, NA MALÝCH FARMÁCH A PRO MNOHO DALŠÍCH ÚČELŮ.

### MOTOR

Zetor Utilix HT je nabízen se dvěma výkony motoru - 43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní předpisy a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví uživatelů.



### SNADNÉ ŘÍZENÍ

Hydrostatické řízení s posilovačem umožňuje snadné manévrování při minimálním poloměru otáčení. Odolná přední náprava představuje uspokojivé řešení pro všechny typy prací.



### HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Rychlost traktoru je ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez nutnosti mechanického řazení. Řidič navíc může manuálně volit mezi 3 jízdními rozsahy. Toto řešení přináší vyšší komfort při obsluze traktoru.



### HYDRAULIKA

Zvedací síla třibodového závěsu dosahuje hodnoty 1500 kg. Hydraulika umožňuje práci s širokou škálou nářadí, v libovolné pracovní výšce.



## POHODLNÁ KABINA

V prostorné kabině jsou všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěny tak, aby k nim obsluha měla snadný přístup. Pohodlné sedadlo a klimatizace již v základní výbavě přispívají k pohodlí řidiče.



## OVLÁDACÍ PANELE A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Ovládací panel s tlačítky pro pracovní světla a stěrač je umístěn na pravém sloupku tak, aby všechna tlačítka byla v pohodlném dosahu řidiče.

Dobře čitelná přístrojová deska zobrazuje základní provozní údaje, jako jsou otáčky motoru, teplota, množství paliva, hodiny, zapnutí PTO atd.



## JOYSTICK

Joystick pro snadnější ovládání čelního nakladače a připojených strojů a nářadí je traktor standardně vybaven joystickem.



## SNADNÁ ÚDRŽBA

Provozní filtry a kapaliny jsou snadno dostupné bez potřeby speciálního nářadí.





MODEL	UTILIX HT 45	UTILIX HT 55
<b>MOTOR</b>		
Typ motoru	Caterpillar / Perkins 404D-22	
Výkon (kw)	31,4	36,3
Výkon (HP)	42,7	48,7
Výkon vývodového hřídele (kW/HP)	23 / 31,2	26,2 / 35,7
Jmenovité otáčky	2600	2800
Počet válců	4	
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2216	
<b>PŘEVODOVKA</b>		
Typ převodovky	hydrostatická	
Počet rychlostí	plynulá, 3 rozsahy	
Max. rychlost (km/h)	28,4	
Brzdy	mokrý diskové	
Řízení	hydrostatické	
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>		
Typ čerpadla	dvojitě zubové čerpadlo	
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min)	33,5	36,5
Dodávka čerpadla řízení (l/min)	17,5	19,2
Celkový průtok (l/min)	51,7	55,7
Kategorie tříbodového závěsu	I	
Max. zvedací síla (kg)	1503	
Zvedací síla 610 mm za háky (kg)	1336	
Regulace tříbodového závěsu	polohová, silová	
Joystick pro čelní nakladač	standard	
Hydraulické rychlospojky	4	
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>		
Typ vývodového hřídele	nezávislé	
Ovládání vývodového hřídele	elektrohydraulické	
Otáčky vývodového hřídele (1/min)	540/1000	
Průměr koncovky (mm)	35	
<b>ROZMĚRY</b>		
Nádrž paliva (l)	60	
Celková délka (mm)	3590	
Celková šířka (mm)	1620	
Rozvor (mm)	1935	
Celková výška (mm)	2530	
Světlná výška (mm)	350	
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm)	3352	
Min. poloměr otáčení bez brzd (mm)	3820	
Celková hmotnost (kg)	1900	
<b>PNEUMATIKY</b>		
Přední zemědělské	9,5–16	
Zadní zemědělské	13,6–26	
Průmyslové přední	12–16,5	
Průmyslové zadní	17,5L–24	
<b>OSTATNÍ</b>		
Ochrana při převrácení (ROPS)	standard	
Klimatizace	standard	