

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ADAPTÉRY

PALETIZAČNÍ VIDLE



VELKOOBJEMOVÁ LŽICE



ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM



VYKUSOVAČ SILÁŽE



ZEMĚDĚLSKÉ VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM



KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY S HROTÝ



KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY BEZ HROTŮ



STAVEBNÍ LŽICE HLADKÁ / SE ZUBY



DOKONALÉ POKRYTÍ MNOŽSTVÍM Poboček v rámci celé republiky umožňuje aktivně a spolehlivě plnit požadavky zákazníků

**MOREAU
AGRI**

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Nopova 70, Brno – Židenice 615 00
IČO 494 49 699, DIČ CZ 494 49 699

Provozovna:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
687 03 Huštěnovice 370
Tel. +420 572 586 032
E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

POBOČKY: ČESKÁ REPUBLIKA

Nová Včelnice, Tel. +420 602 501 901, E-mail: princ@moreauagri.cz
České Budějovice, Tel. +420 602 615 085, E-mail: stejskal@moreauagri.cz
Mladá Boleslav, Tel. +420 602 580 822, E-mail: koci@moreauagri.cz
Karlovy Vary, Tel. +420 702 089 138, E-mail: bilek@moreauagri.cz
Klatovy, Tel. +420 725 986 977, E-mail: urban@moreauagri.cz
Jičín, Tel. +420 602 704 435, E-mail: kucera@moreauagri.cz
Šumperk, Tel. +420 724 723 473, E-mail: svec@moreauagri.cz
Chocẽ, Tel. +420 602 580 823, E-mail: lichtenberk@moreauagri.cz
Praha, Tel. +420 725 933 629, E-mail: podskubka@moreauagri.cz
Roudnice n. Labem, Tel. +420 602 141 545, E-mail: gottwald@moreauagri.cz
Osek u Rokycan, Tel. +420 602 767 116, E-mail: busek@moreauagri.cz
Horní Lideč, Tel. +420 603 510 631, E-mail: [kadlecckjiri@seznam.cz](mailto:kadlecekjiri@seznam.cz)
Opava, Tel. +420 602 526 924, E-mail: cigan@moreauagri.cz
Přerov, Tel. +420 724 588 364, E-mail: nedved@moreauagri.cz
Brno, Tel. +420 602 552 504, E-mail: bochorak@moreauagri.cz
Moreau Agri Vysočina spol. s r.o. Maršovice,
592 31 Nové Město na Moravě, Tel. 566 617 553, Email: moreau@moreauvysocina.cz
Nové Město na Moravě, Tel. +420 602 525 994, E-mail: hajek@moreauvysocina.cz
Chrudim, Tel. +420 608 960 229, E-mail: komarek@moreauvysocina.cz
Jihlava, Tel. +420 724 537 309, E-mail: gabriel@moreauvysocina.cz
Svitavy, Tel. +420 602 318 364, E-mail: korbar@moreauvysocina.cz
Třebíč, Tel. +420 602 502 741, E-mail: hajekm@moreauvysocina.cz
VINOHRADNICTVÍ A SADAŘSTVÍ, Velké Bílovice, Tel. +420 725 525 805

Slovensko

MOREAU AGRI spol. s r.o., Družstevná 616/13
922 42 Madunice, Slovenská republika
Tel. +421 33 73 52 311
E-mail: moreauagri@moreauagri.sk

POBOČKY: SLOVENSKO

Trnava, Tel. +421 903 713 328, E-mail: pospis@moreauagri.sk
Žilina, Tel. +421 911 454 604, E-mail: formela@moreauagri.sk
Trenčín, Tel. +421 903 723 699, E-mail: pristach@moreauagri.sk
B. Štiavnica, Tel. +421 903 208 300, E-mail: gregan@moreauagri.sk
Stropkov, Tel. +421 911 959 733, E-mail: kusnier@moreauagri.sk
Rožňava, Tel. +421 911 220 855, E-mail: barczy@moreauagri.sk
Michalovce, Tel. +421 911 022 041, E-mail: karaova@moreauagri.sk
MOREAU AGRI JUH s.r.o. SNP 59, 937 01 Želiezovce,
Tel. +421 36 7713064, Tel. +421 903 719 710,
E-mail: gulyas@moreauagri.sk, Tel. +421 911 959 744,
E-mail: sednicka@moreauagri.sk

www.moreauagri.cz

MANITOU

MLT 634



ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ



MANITOU

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK PRO VAŠI FARMU



MLT 634 120 je plnohodnotným zástupcem střední třídy teleskopických manipulátorů MANITOU. Je osazen výkonnými agregáty a komfortní kabinou. Rám a rameno jsou patentovány společností MANITOU a nabízí výbornou stabilitu a pevnost při všech typech manipulace na farmě.



Pohonným agregátem je nově motor DEUTZ stage IIIB o objemu 3,6 litru. Emisní norma je splněna použitím DOC filtru, který má dlouhou životnost, čímž nedochází ke zvyšování nákladů doplňováním aditiv nebo výměnou filtru pevných částic. Pro nasazení stroje při sklizni slámy a pro práci v prašných prostorách je již v základní výbavě stroje systém CLEANFIX. Tento systém umožňuje automatické čištění chladiče během pracovních operací. Pojezdové ústrojí s hydrodynamickým měničem může být vybaveno mechanickou převodovkou nebo převodovkou řazenou pod zatížením - powershift. Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem (až 150 l/min) je schopno pokrýt veškeré pracovní operace současně. Největší výhodou tohoto systému je možnost zvyšovat nebo naopak snižovat množství protékaného oleje dle potřeby právě prováděných pracovních operací. Tento systém snižuje spotřebu pohonných hmot, neboť k navýšení průtoku čerpadla není nutně zapotřebí zvýšit otáčky motoru a naopak v případě nižší potřeby průtoku oleje jej systém automaticky sníží.



Kabina poskytuje obsluze dostatek prostoru a komfortu. Již v základní výbavě je zahrnuta klimatizace a vzduchem odpružené sedadlo obsluhy. Komfort a hlavně ergonomie kabiny doplňuje joystick JSM2 umožňující ovládání všech hydraulických funkcí ramene a pojezdu. Teleskopické manipulátory MANITOU se všeobecně vyznačují perfektním výhledem z kabiny. Stejně je tomu i u MLT 634 120, který díky nízko uloženému rameni a zaoblenému tvaru kapoty motoru poskytuje dokonalý výhled.

MLT 634



	MLT 634-120	MLT 634-120 PS
 Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	3 400 kg	
Rypná síla dle normy ISO 8313-1986	5 200 daN	
 Maximální výška zdvihu	6,05 m	
Rychlost prací (v sek.)		
Zvedání	6,4	
Spouštění	4,65	
Vysunutí	6,1	
Zasunutí	5,5	
 Přední / zadní pneu	460/70 R24	
 Paletizační vidle (mm)		
Délka	1 200	
Šířka a síla	125 x 45	
 Vícediskové brzdy v olejové lázni		
 Motor DEUTZ		
Typ	TCD 3.6 I	
Počet válců	4	
Obsah válců	3 600 cm ³	
Výkon (ISO/TR 14396)	122 koní (90 kW)	
Vstřikování	přímé	
Plnění motoru	turbo	
Chlazení	vodou	
 Pojezdové ústrojí	hydrodynamické	
Reverzace	elektro-hydraulická	
Řazení	mechanické	powershift
Počet rychlostí vpřed/vzad	4/4	6/3
Maximální pojezdová rychlost	35 km/hod	40 km/hod
 Hydraulika	pístové LSU	
Maximální průtok	150 l/min	
Maximální tlak	270 barů	
 Náplně		
Hydraulický olej	135 l	
Nádrž na palivo	120 l	
 Rozměry a hmotnost		
1. Průchodnost	0,44 m	
2. Délka bez adaptéru	4,58 m	
3. Rozchod kol	2,56 m	
4. Šířka kabiny	0,98 m	
5. Šířka	2,40 m	
6. Výška	2,35 m	
Hmotnost	7 340 kg	
Tažná síla	až 7 730 daN	

