

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ADAPTÉRY

PALETIZAČNÍ VIDLE



VELKOOBJEMOVÁ LŽICE



ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM



VYKUSOVAČ SILÁŽE



ZEMĚDĚLSKÉ VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM



KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY S HROTÝ



KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY BEZ HROTŮ



STAVEBNÍ LŽICE HLADKÁ / SE ZUBY



DOKONALÉ POKRYTÍ MNOŽSTVÍM Poboček v rámci celé republiky umožňuje aktivně a spolehlivě plnit požadavky zákazníků

**MOREAU
AGRI**

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Nopova 70, Brno – Židenice 615 00
IČO 494 49 699, DIČ CZ 494 49 699

Provozovna:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
687 03 Huštětínovice 370
Tel. +420 572 586 032
E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

POBOČKY: ČESKÁ REPUBLIKA

Nová Včelnice, Tel. +420 602 501 901, E-mail: princ@moreauagri.cz
České Budějovice, Tel. +420 602 615 085, E-mail: stejskal@moreauagri.cz
Mladá Boleslav, Tel. +420 602 580 822, E-mail: koci@moreauagri.cz
Karlovy Vary, Tel. +420 702 089 138, E-mail: bilek@moreauagri.cz
Klatovy, Tel. +420 725 986 977, E-mail: urban@moreauagri.cz
Jičín, Tel. +420 602 704 435, E-mail: kucera@moreauagri.cz
Šumperk, Tel. +420 724 723 473, E-mail: svec@moreauagri.cz
Chocẽ, Tel. +420 602 580 823, E-mail: lichtenberk@moreauagri.cz
Praha, Tel. +420 725 933 629, E-mail: podskubka@moreauagri.cz
Roudnice n. Labem, Tel. +420 602 141 545, E-mail: gottwald@moreauagri.cz
Osek u Rokycan, Tel. +420 602 767 116, E-mail: busek@moreauagri.cz
Horní Lideč, Tel. +420 603 510 631, E-mail: kadlecekjiri@seznam.cz
Opava, Tel. +420 602 526 924, E-mail: cigan@moreauagri.cz
Přerov, Tel. +420 724 588 364, E-mail: nedved@moreauagri.cz
Brno, Tel. +420 602 552 504, E-mail: bochorak@moreauagri.cz
Moreau Agri Vysočina spol. s r.o. Maršovice,
592 31 Nové Město na Moravě, Tel. 566 617 553, Email: moreau@moreauvysocina.cz
Nové Město na Moravě, Tel. +420 602 525 994, E-mail: hajek@moreauvysocina.cz
Chrudim, Tel. +420 608 960 229, E-mail: komarek@moreauvysocina.cz
Jihlava, Tel. +420 724 537 309, E-mail: gabriel@moreauvysocina.cz
Svitavy, Tel. +420 602 318 364, E-mail: korbar@moreauvysocina.cz
Třebíč, Tel. +420 602 502 741, E-mail: hajekm@moreauvysocina.cz
VINOHRADNICTVÍ A SADAŘSTVÍ, Velké Bílovice, Tel. +420 725 525 805

Slovensko

MOREAU AGRI spol. s r.o., Družstevná 616/13
922 42 Madunice, Slovenská republika
Tel. +421 33 73 52 311
E-mail: moreauagri@moreauagri.sk

POBOČKY: SLOVENSKO

Trnava, Tel. +421 903 713 328, E-mail: pospis@moreauagri.sk
Žilina, Tel. +421 911 454 604, E-mail: formela@moreauagri.sk
Trenčín, Tel. +421 903 723 699, E-mail: pristach@moreauagri.sk
B. Štiavnica, Tel. +421 903 208 300, E-mail: gregan@moreauagri.sk
Stropkov, Tel. +421 911 959 733, E-mail: kusnier@moreauagri.sk
Rožňava, Tel. +421 911 220 855, E-mail: barczy@moreauagri.sk
Michalovce, Tel. +421 911 022 041, E-mail: karaova@moreauagri.sk
MOREAU AGRI JUH s.r.o. SNP 59, 937 01 Želiezovce,
Tel. +421 36 7713064, Tel. +421 903 719 710,
E-mail: gulyas@moreauagri.sk, Tel. +421 911 959 744,
E-mail: sednicka@moreauagri.sk

www.moreauagri.cz

 **MANITOU**

MLT 735



ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ



 **MANITOU**

UNIVERZÁLNÍ MANIPULACE VE VŠECH PODMÍNKÁCH



Střední dosahovou třídu teleskopických manipulátorů MANITOU zastupuje model MLT 735. Tento model může být ve verzi MLT 735 100 (o výkonu motoru 101 koňských sil) nebo MLT 735 120 (o výkonu 122 koňských sil). V základní výbavě je stroj nabízen s mechanickou čtyřstupňovou převodovkou. Výkonnější verzi lze na přání osadit powershiftovou převodovkou s šesti rychlostmi vpřed a třemi vzad.



Pohonným agregátem je nově motor DEUTZ stage IIIB o objemu 3,6 litru. Emisní norma je splněna použitím DOC filtru. Již v základní výbavě je systém CLEANFIX umožňující automatické čištění chladiče během pracovních operací. Pro pohon pojízdkového ústrojí a hydraulického čerpadla motor DEUTZ nabízí výkon 101 nebo 122 koňských sil a krouticí moment 400 nebo 465 Nm. Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem (až 150 l/min) je schopno pokrýt veškeré pracovní operace současně. Bezespору největší výhodou tohoto systému je možnost zvyšovat nebo naopak snižovat množství protékajícího oleje dle potřeby právě prováděných pracovních operací. Tento systém snižuje spotřebu pohonných hmot, neboť k navýšení průtoku čerpadla není nutně zapotřebí zvýšit otáčky motoru a naopak v případě nižší potřeby průtoku oleje jej systém automaticky sníží.



Kabina je již v základní výbavě vybavena klimatizací a vzduchem odpruženým sedadlem obsluhy. Umístění ovládacích prvků spolu s Joystickem JSM2 (kloubové ovládání všech hydraulických funkcí ramene a pojízdku) jsou přehledně umístěny a navrženy tak, aby byl stroj co nejjednodušší pro ovládání a zbytečně nezvyšoval únavu obsluhy při dlouhodobém nasazení. Nízkým uložením ramene se nejen snižuje těžiště stroje, ale také zlepšuje výhled z kabiny, což obsluha ocení při práci ve stísněných prostorech skládů nebo stájí.

MLT 735



		MLT 735 100	MLT 735 120	MLT 735 120 PS
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	3 500 kg		
	Rypná síla dle normy ISO 8313-1986	3 600 daN		
	Maximální výška zdvihu	6,90 m		
	Rychlost prací (v sek.)			
	Zvedání	7,3		
	Spouštění	5,6		
	Vysunutí	8,2		
	Zasunutí	6,6		
	Přední / zadní pneu	460/70 R24		
	Paletizační vidle (mm)			
	Délka	1 200		
	Šířka a síla	125 x 45		
	Vícediskové brzdy v olejové lázni			
	Motor DEUTZ			
	Typ	TCD 3.6 I		
	Počet válců	4		
	Obsah válců	3 600 cm³		
	Výkon (ISO/TR 14396)	101 koní (74,4 kW)	122 koní (90 kW)	
	Vstřikování	přímé		
	Plnění motoru	turbo		
	Chlazení	vodou		
	Pojezdové ústrojí	hydrodynamické		
	Reverzace	elektro-hydraulická		
	Řazení	mechanické		powershift
	Počet rychlostí vpřed/vzad	4/4		6/3
	Maximální pojezdová rychlost	35 km/hod		40 km/hod
	Hydraulika	pístové LSU		
	Maximální průtok	150 l/min		
	Maximální tlak	270 barů		
	Náplně			
	Hydraulický olej	135 l		
Nádrž na palivo		120 l		
	Rozměry a hmotnost			
	1. Průchodnost	0,44 m		
	2. Délka bez adaptéru	4,87 m		
	3. Rozchod kol	2,81 m		
	4. Šířka kabiny	0,98 m		
	5. Šířka	2,40 m		
	6. Výška	2,35 m		
	Hmotnost	7 080 kg		
	Tažná síla	až 8 130 daN		

