



Technické údaje

		NOVINKA		
		BiG M 450 CV	BiG M 450 CR	
Motor	Typ motoru	Liebherr D946 A7-05		
	Počet válců	6		
	Zdvihový objem	I	12	
	Max. výkon dle ECE R120 1650 ot/min	kW/PS	330 / 449	
	Max. výkon dle ECE R24 1 650 ot/min	kW/PS	310 / 422	
	Jmenovité otáčky	ot/min	1 650	
	Obsah nádrže	I	780	
Pojzdový pohon	Typ	plynulý hydrostatický pohon prostřednictvím motorů kol		
	Pracovní rychlost	km/h	Max.25	
	Přepravní rychlost	km/h	40 (při 1 250 ot/min)	
	Pohon všech kol		sériově	volitelně
	Kontrola záběru		sériově	
Nápravy	Natočení řízeného kola	stupňů	53	
	Řízená zadní náprava		Ano	
	Odpružení přední/zadní nápravy		hydropneumatické	
Žací jednotky	Počet žacích jednotek	3		
	Šířka záběru	m	9,90	9,90
	Otáčky kondicionéru	ot/min	700 / 1 000	950
	Typ kondicionéru		Ocelové prsty do V	Gumové nebo ocelové válce
	Počet žacích disků		6 / boční žací ústrojí 5 / čelní žací ústrojí	
	Počet žacích bubnů		2 / boční žací ústrojí 2 / čelní žací ústrojí	
	Upevnění nožů		Rychlá výměna nožů	
Kabina	Pneumaticky odpružené sedadlo		sériově	
	Sedadlo pro spolujezdce		sériově	
	Climatronic s chladičím boxem		sériově	
	Paňubní informační systém		sériově	
Základní rozměry	Přepravní šířka	m	3,00	3,00
	Přepravní délka	m	8,45	8,45
	Přepravní výška	m	4,00	4,00
	Hmotnost podle vybavení	t	15,5	15,5
	Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu	%	64 / 36	
Pneumatiky	Mitas AC 70 N 800/65 R 32		sériově	
	vzadu: Mitas AC 65 600/65 R 28		sériově	
	vpředu: Vredestein Flotation Trac 800/60 R 32		volitelně	
	vzadu: Vredestein Flotation Trac 600/60 R 30.5		volitelně	

Všechny obrázky, rozměry a hmotnosti nemusí nutně odpovídat sériové výbavě a jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny.